

Tips van VW Campercentrum in Amersfoort (20-11-2010)

Carrosserie / interieur

- Om de bank van bed terug te klappen naar zitten mag de zitting niet verder dan haaks teruggeklapt worden (max. klikken). Gebeurt dit toch dan helemaal doorduwen en terug. Daarna opnieuw beginnen.
- Rail van de bank goed schoonhouden en alleen met talkpoeder of autowas insmeren. Andere middelen trekken vuil aan. Om de rail volledig schoon te kunnen zuigen kan de bank maximaal naar voren geschoven worden nadat de blokkering is weggehaald. Daarna de bank iets uit de rail kantelen.
- Bij gebruik van het bovenbed kan er maar 1 persoon tegelijk er in of er uit. In verband met de belasting van de bedplank. De bedplank kan wel de belasting aan van 2 liggende personen, maar deze kunnen niet tegelijk zitten op bv de rand. (alsof daar voldoende ruimte voor zou zijn!)
- De afvoerslang van de wastafel is lastig te vervangen. Gebruik hiervoor wasmachineslang.
- De vuilwatertank 1x per jaar met heet water en blauw toiletpul of chloor vullen. Even rijden en een paar dagen laten staan. Daarna legen. Steradent is hiervoor ook goed te gebruiken. De display geeft aan wanneer de tank bijna (max. – 5 liter) vol is.
- Voor de winter schoonwatertank aftappen. Ook de leidingen leeg laten lopen via aftapkraantje achter het toilet.
- Kogelkranen van vuilwatertank en aftapslangetje 's-Winters voor een 1/4 openzetten.
- Jaarlijks toiletafvaltank ontkalken (bv met steradent) en rubber van de aansluiting controleren en insmeren met talkpoeder. Zonodig vervangen. De ruimte onder de toiletafvaltank is te gebruiken voor toiletvloeistof. Er passen hier precies 4 kleine flesjes (navullen) van treford in.

Gasinstallatie

- Slangen gaan ca. 4 jaar mee. De drukregelaar ca. 8 jaar. Bij onderhoudsbeurt wordt dit gecontroleerd.
- Indien de installatie lange tijd niet gebruikt wordt de fles afsluiten. In de gebruiksperiode kan deze gewoon openblijven. Wel de afsluiter naar gascomfort dicht zetten na gebruik .
- Papieren ringen onder de branders jaarlijks vervangen. Bajonetsluiting.

Elektrische installatie

- Af en toe de aardlekschakelaar testen.
- De (gel-)accu 1x per 3 maanden 24uur via de 220V aansluiting onder spanning zetten. De laadinstallatie van de auto laad wel op maar de accu wordt via de 220V “dieper” opgeladen.
- De omvormer (onder de koelbox) trekt vuil en stof aan. Goed schoonzuigen. De omvormer wordt heet en kan anders brand veroorzaken.
- Indien 's-winters de camper aangesloten wordt op het elektrische net van een camping het snoer niet op de grond en in de sneeuw leggen. Gaat anders vastvriezen, wat lastig is bij vertrek.

Standkachel

- Roosters regelmatig schoonhouden. Vooral het aanzuigrooster. Zit links achter de bestuurdersstoel. Om sterke vervuiling te voorkomen kan je bv afzuigkapwatten achter het rooster plaatsen.
- De kachel minimaal 1/2uur per keer aan laten staan. Hij werkt dan zelfreinigend, de branderkop blijft dan schoon en gaat langer mee.